



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Giugno 2020

Aggiornamento schede dicembre 2022

Redazione: Arch. Paolo Caligaris - Arch. Biddoccu Francesca

SCHEDA 1 PREINSEGNA

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

FATTE SALVE LE LOCALIZZAZIONI INDIVIDUATE NEL PIANO DEFINITIVO RIORDINO DELLA SEGNALETICA APPROVATO CON D.G.C. N°241 DEL 22/11/2007, SONO PREVISTE LE SEGUENTI DISTANZE PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

ABACO DELLE DISTANZE						
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto		PREINSEGNA			1	
Tipologia d'uso		PRIVATO			PE	
Durata		PERMANENTE			P	
Descrizione		Si considerano preinsegne le strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito dall'art.134 del Codice della strada. E' ammesso un abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni. Le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza maggiore di 5 km dalla sede dell'attività, misurata sul percorso stradale. La preinsegna non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.				
Caratteri dimensionali						Le preinsegne devono avere forma rettangolare di dimensioni pari a cm 125 x cm 25.
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO						
Superficie impianto		1,25 X 0,25				
H min (margine inferiore)		2,2 (singolo) – 1,2 (multiplo max 6)				
H max (margine superiore)		2,7 (multiplo max 6)				
DISTANZE DA		Superficie impianto ml	ZONA A		ZONA B	
						
Margine della carreggiata (*)		1,25 X 0,25	1,5	1,5	3-2	3 2
Altri impianti		1,25 X 0,25	7	25 (**)	7	15
Segnali stradali e di prescrizione di indicazione		1,25 X 0,25	7	25 (**)	7	25-15
Curve, gallerie, cunette, dossi		1,25 X 0,25	n.a.	n.a.	7	50
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali		1,25 X 0,25	7	25 (**)	7	25

(*) distanza da filo esterno

(**) riducibile previo sopralluogo congiunto Responsabile Area Tecnica e Responsabile Polizia Municipale e relazione tecnica attestante la non interferenza con impianto semaforico/segnale e le condizioni di sicurezza minime garantite.

SCHEDA 2 CARTELLO

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE					
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto		CARTELLO			2
Tipologia d’uso		PRIVATO			PE
Durata		PERMANENTE			P
Descrizione		Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili. L’impianto dovrà essere costituito da idonei pali e struttura in metallo zincato ed pannello pubblicitario in materiale resistente.			
					
Caratteri dimensionali		La superficie non può essere < 1 mq e > 6 mq.			
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto		1-3 mq		3-6 mq	
H min (margine inferiore)		1		1,5	
H max (margine superiore)		4		5	
DISTANZE DA	Superficie Mq (*)	ZONA A		ZONA B	
					
Margine della carreggiata	1-3	n.a.	n.a.	3	3
	3-6	n.a.	n.a.	3	3
Altri impianti	1-3	n.a.	n.a.	10	50 25
	3-6	n.a.	n.a.	15	50 25
Segnali stradali e di prescrizione di indicazione	1-3	n.a.	n.a.	10	50 25
	3-6	n.a.	n.a.	15	50 25
Curve, gallerie, cunette, dossi	1-3	n.a.	n.a.	10	100
	3-6	n.a.	n.a.	10	100
Intersezioni, semafori (**) segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali	1-3	n.a.	n.a.	15	50 25
	3-6	n.a.	n.a.	20	50 25

(*) Superficie per lato (**) Fatta salva, sempre, la visibilità di impianti semaforici

SCHEDA 3 CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE					
Mezzo pubblicitario		CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE			3
Tipo di impianto					
Tipologia d'uso		PRIVATO			PE
Durata		PERMANENTE			P
Descrizione		Elemento mono o bifacciale assimilabile a un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti, display o altro), eventualmente luminoso o illuminato. Le distanze applicate si applicano per cartelli con tempo di variabilità del messaggio inferiore a 10'. Per tempi superiori valgono le norme relative ai cartelli standard. L'impianto dovrà essere costituito da idonei pali e struttura in metallo zincato ed pannello pubblicitario in materiale resistente.			
 Prismatico rotante 3x2					
Caratteri dimensionali		Profondità inferiore a 50 cm Non sono ammessi cartelli con superficie > 6 mq.			
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto	Inferiore a 1 mq		1-3 mq		3-6mq
H min (margine inferiore)	----		1,2		1,5
H max (margine superiore)	3,5		4		5
DISTANZE DA	Superficie Mq (*)	ZONA A		ZONA B	
		=	≡	=	≡
Margine della careggiata	inferiore a 1	n.a.	n.a.	3	3
	1-3	n.a.	n.a.	3	3
	3-6	n.a.	n.a.	3	6
Altri impianti	inferiore a 1	n.a.	n.a.	10	15-25
	1-3	n.a.	n.a.	10	20-25
	3-6	n.a.	n.a.	15	25
Segnali stradali e di prescrizione di indicazione	inferiore a 1	n.a.	n.a.	10	15-25
	1-3	n.a.	n.a.	10	20-25
	3-6	n.a.	n.a.	15	25
Curve, gallerie, cunette, dossi	inferiore a 1	n.a.	n.a.	10	15
	1-3	n.a.	n.a.	10	20
	3-6	n.a.	n.a.	15	100
Intersezioni, semafori (**) segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali	inferiore a 1	n.a.	n.a.	10	20 30
	1-3	n.a.	n.a.	10	25 30
	3-6	n.a.	n.a.	15	50 30

(*) Superficie per lato (**) Fatta salva, sempre, la visibilità di impianti semaforici

SCHEDA 4 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE		
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	4
Tipologia d'uso	PRIVATO	PE
Durata	PERMANENTE	P
Descrizione	  Impianto pubblicitario mono o bifacciale solidamente vincolato al suolo, può essere luminoso o non luminoso. Sono ammessi esclusivamente: QUADRO TOPONOMASTICO O PLANIMETRICO: Struttura dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città, integrata con messaggi pubblicitari mediante pannelli serigrafati o simili. PENSILINA DI ATTESA BUS: Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, direttamente con elementi come manifesti (bacheca) o pannelli. Altri impianti di servizio quali transenne parapedonali, cestini, orologi, ecc...sono ammessi, caso per caso, a discrezione del Responsabile dell'Area Tecnica in base a valutazione del decoro dell'arredo urbano.	
Caratteri dimensionali	La superficie pubblicitaria massima ammessa è 2 mq.	

SCHEDA 5 TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE					
Mezzo pubblicitario		TRESPOLO POLIFACCIALE O TOTEM			5
Tipo di impianto					
Tipologia d’uso		PRIVATO			PE
Durata		PERMANENTE-TEMPORANEO			P T
Descrizione		 Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili. Per l’installazione di trespoli, totem e bandiere verticali è necessaria dichiarazione di stabilità e assicurazione.			
Caratteri dimensionali		La superficie massima ammessa è 3mq.			
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO					
Superficie impianto		Inferiore a 3 mq			
H min (margine inferiore)		-----			
H max (margine superiore)		4,5			
DISTANZE DA	Superficie Mq (*)	ZONA A		ZONA B	
		=	≡	=	≡
Margine della carreggiata	Inferiore a 3	1,5	1,5	3 2	3 2
Altri impianti	Inferiore a 3	15	15	10- 15	10 15
Segnali stradali e di prescrizione di indicazione	Inferiore a 3	3 5	3 5	3 5	3 5
Curve, gallerie, cunette, dossi	Inferiore a 3	10	10	10	10
Intersezioni, semafori e segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali	Inferiore a 3	3 30	3 30	3 30	3 30

(*) Superficie intesa come spazio pubblicitario complessivo

SCHEDA 6 STRISCIONE

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE						
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto		STRISCIONE			6	
Tipologia d'uso		PRIVATO			PE	
Durata		PERMANENTE			T	
Descrizione		Elemento, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L'esposizione è consentita unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 5 gg. dopo la stessa.				
						
Caratteri dimensionali		Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 4 mq.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO						
Superficie impianto		inferiore a 1 mq		1-4 mq		
H min (margine inferiore) (*)		5,10		5,10		
H max (margine superiore)		---		---		
DISTANZE DA		Superficie impianto ml	ZONA A		ZONA B	
						
Margine della carreggiata		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	3	3
		1-4 mq	n.a.	n.a.	3	3
Altri impianti		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	25 10	25 25
		1-4 mq	n.a.	n.a.	25 20	25 25
Segnali stradali e di prescrizione di indicazione		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	50 25	50 25
		1-4 mq	n.a.	n.a.	50 25	50 25
Curve, gallerie, cunette, dossi		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	50	50
		1-4 mq	n.a.	n.a.	50	50
Intersezioni, semafori e segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	50 25	50 30
		1-4 mq	n.a.	n.a.	50 25	50 30

(*) Per impianti perpendicolari all'asse viario, in aree pedonali, l'altezza minima dal piano di calpestio può essere di m 2,80.

In deroga a quanto sopra sono ammessi striscioni in zona A esclusivamente in occasione di iniziative e manifestazioni non commerciali di associazioni locali, patrocinate dal Comune di Giaveno.

SCHEDA 7 LOCANDINA

DIVIETO DI INSTALLAZIONE: ZONA DI CUI ALL'ALLEGATO 1

ABACO DELLE DISTANZE						
Mezzo pubblicitario Tipo di impianto		LOCANDINA			7	
Tipologia d'uso		PRIVATO			PE	
Durata		PERMANENTE			T	
Descrizione		 Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 gg. prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 h. dopo il termine. L'impianto non può comunque rimanere esposto per un tempo superiore a 180 giorni. E' consentita l'esposizione massima di 10 elementi in serie.				
Caratteri dimensionali		Non sono ammessi impianti di superficie superiore a 3 mq.				
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL SUOLO						
Superficie impianto		inferiore a 1 mq		1-4 mq		
H min (margine inferiore)		1		1		
H max (margine superiore)		2		2,4		
DISTANZE DA		Superficie impianto ml	ZONA A		ZONA B	
						
Margine della carreggiata		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	3 2	3 2
		1-3 mq	n.a.	n.a.	3 2	3
Altri impianti (*)		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	10	12,5
		1-3 mq	n.a.	n.a.	10	12,5
Segnali stradali e di prescrizione di indicazione		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	10	50 20
		1-3 mq	n.a.	n.a.	10	50 25
Curve, gallerie, cunette, dossi		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	50	100
		1-3 mq	n.a.	n.a.	50	100
Intersezioni, semafori, segnali di pericolo e di prescrizione su strade locali		inferiore a 1 mq	n.a.	n.a.	10	50 25
		1-3 mq	n.a.	n.a.	10	50 30

(*) Distanza da impianti pubblicitari di diverso genere.

LEGENDA ABACO DELLE DISTANZE

PE	Impianto di pubblicità esterna o ordinaria
PA	Impianto di pubblica affissione
P	Impianto permanente
T	Impianto temporaneo
=	Impianto parallelo all'asse viario
	Impianto perpendicolare all'asse viario
15	Distanza in metri
n.a.	Impianto non ammesso
----	Non esistono vincoli o distanze imposte